



XHMCL Launcher

小慧MC启动器

使用手册

适用于 XHMCL Launcher 0.8.4



项目下载与公开资料

pan.hui.itxiaohui.top/s/dvCN

Windows / Linux / macOS

独立社区项目 · 不是 Mojang Studios 或 Microsoft 官方产品

目录

从安装到开服，一份文档了解 XHMCL 的主要工作流。

1. 软件简介	4
1.1 0.8.4 更新要点	4
2. 安装与首次启动	4
2.1 Windows	4
2.2 Linux 与 macOS	5
2.3 数据目录	5
3. 首页与启动游戏	5
3.1 快捷启动	5
4. 账号管理	6
4.1 Microsoft 正版账号	6
4.2 离线账号	6
4.3 移除账号	6
5. 下载中心与游戏实例	6
5.1 下载 Minecraft	6
5.2 加载器	6
5.3 实例管理	7
6. 下载列表和下载源	7
7. Java 环境	7
8. 资源中心	7
8.1 模组、光影和材质包	7
8.2 整合包	8
8.3 Paper 插件	8
9. 开服中心	8
9.1 创建服务器	8
9.2 控制台与进程控制	8
9.3 图形化配置	8
9.4 玩家列表、头像和皮肤	8
10. 百宝箱	9

10.1 多线程下载器	9
10.2 内存优化	9
10.3 清理游戏垃圾	9
11. 外观、语言与路径	9
11.1 本地音乐播放器	9
12. 常见问题	10
版本列表一直加载	10
下载失败后怎么办	10
Microsoft 登录成功但无法获取 Minecraft 账号	10
提示没有 Minecraft 所有权	10
游戏无法启动	10
模组安装后崩溃	10
服务器卡住无法关闭	10
13. 隐私与安全	10
14. 法律与第三方服务	10
15. 获取软件与反馈	11

软件名称：XHMCL Launcher（小慧MC启动器） 适用版本：0.8.4 支持平台：Windows、Linux、macOS 项目页面：<https://pan.hui.itxiaohui.top/s/dvCN>

XHMCL 是独立开发的 Minecraft Java Edition 启动与管理工具，不隶属于 Mojang Studios 或 Microsoft。

1. 软件简介

XHMCL Launcher 是一款面向 Minecraft Java Edition 玩家的桌面启动器和游戏管理平台。它将游戏版本、Java 环境、模组与资源、整合包、本地服务器和下载任务集中在一个界面中管理。

主要能力：

- 独立游戏实例管理，支持创建、复制、编辑和恢复性删除。
- Minecraft 原版、Forge、Fabric、Quilt、NeoForge 安装。
- Modrinth 模组、光影、材质包、整合包和 Paper 插件搜索与安装。
- Java 8、17、21、25 扫描、下载和按游戏版本自动选择。
- Microsoft 正版账号与离线账号。
- Vanilla、Paper、Fabric 和自定义核心的本地开服管理。
- 下载队列、多线程分段下载、多下载源和失败重试。
- 首页本地日历、节日彩蛋、每日启动统计和 Minecraft 官方新闻。
- 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语、德语、法语、西班牙语和俄语，可在运行时切换。
- 深色、浅色、跟随系统主题、自定义壁纸、背景颜色和窗口透明度。

1.1 0.8.4 更新要点

- 新增可选的本地音乐播放器，默认关闭；启用后才会显示入口，支持 MP3、WAV、AIFF、AIF 和 AU 文件以及本地播放列表。
- Java 设置新增“导入 Java 可执行文件”和“导入 Java 主目录”，可保存自定义路径，并增强 GraalVM、Dragonwell、Liberica、Semeru、Corretto、Zulu 等第三方或优化 Java 的识别。
- 下载中心新增“愚人节版本”筛选，可直接查找 15w14a、3D Shareware v1.34、20w14∞、24w14potato、25w14craftmine 等官方趣味版本。
- 保留 0.8.3 的 CPU 采样修正、内存优化完成状态修正、可拖动背景选色、快捷启动和九种界面语言。
- Windows 与 Linux x64 安装包重新构建为 0.8.4，并提供独立 SHA-256 校验文件。

2. 安装与首次启动

2.1 Windows

- 1 下载 [XHMCL-Launcher-0.8.4-Setup.exe](#)。
- 2 双击安装包并选择安装目录。
- 3 安装完成后，从桌面或开始菜单启动 XHMCL Launcher。
- 4 XHMCL 默认采用当前用户安装方式，启动器本身不要求管理员权限。
- 5 当前安装包未使用商业代码签名证书；Windows SmartScreen 如显示“未知发布者”，请核对下载来源和文件哈希后再决定是否运行。

Windows 发行文件：

- 安装程序：[XHMCL-Launcher-0.8.4-Setup.exe](#)
- 校验文件：[XHMCL-Launcher-0.8.4-Setup.exe.sha256](#)
- SHA-256：[981728ea8e03edc6db68b27c5ff3f751642d094451e488faa17e3f468a4b3883](#)

可以在 PowerShell 中执行 `Get-FileHash .\XHMCL-Launcher-0.8.4-Setup.exe -Algorithm SHA256`，确认结果与上方数值及同版本校验文件一致。

2.2 Linux 与 macOS

Linux x64 用户可以下载 `XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb`，使用系统软件安装器安装，或在 Debian/Ubuntu 系统中执行 `sudo apt install ./XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb`。其他平台请从项目发布页面获取适合系统的软件包，并允许应用访问所选择的目录。macOS 首次打开第三方应用时可能需要在“隐私与安全性”中确认。

Linux 发行文件：

- 安装包：`XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb`
- 校验文件：`XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb.sha256`
- SHA-256: `ffcddec3e5f130eb67cd6d7220e91d92d67c380e9d9a1bbfbcaf10155e5c877dd`

可以执行 `sha256sum XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb` 校验文件，然后使用 `sudo apt install ./XHMCL-Launcher-0.8.4-linux-x64.deb` 安装。当前 Linux 发行包架构为 `amd64/x86_64`，不能直接安装到 ARM64 Linux。

2.3 数据目录

XHMCL 将设置与实例数据保存在安装目录之外：

- Windows: `%APPDATA%\xhmcl`
- Linux: `$XDG_DATA_HOME/xhmcl`，未设置时为 `~/.local/share/xhmcl`
- macOS: `~/Library/Application Support/xhmcl`

更换或卸载程序不会自动删除这些数据。重要世界、截图和配置仍建议单独备份。

3. 首页与启动游戏

首页包含当前账号、当前游戏实例、Java 环境状态、“启动游戏”按钮、本地日历和 Minecraft 新闻。

本地日历读取电脑当前的日期、时间和时区，每秒更新时间。当天会高亮显示；成功创建 Minecraft 游戏进程后，XHMCL 才会增加当天的启动次数。月历中的  表示对应日期成功启动游戏的次数，底部会汇总本月启动数量。统计保存在 XHMCL 数据目录的 `launch-statistics.json`，点击启动但游戏进程未能创建时不会计数。

元旦、春节、劳动节、儿童节、端午节、中秋节、国庆节、万圣节、平安夜和圣诞节等日期，首页会显示节日彩蛋提示。日期以电脑本地时间为准。

Minecraft 新闻读取 Mojang 官方启动器新闻源，并根据 XHMCL 当前语言请求简体中文、繁体中文或英文内容。新闻支持封面图片、发布日期和跳转官方文章。网络失败时会显示最近一次成功获取的离线缓存；点击新闻区域的刷新按钮可以重新请求。使用 Clash 时，新闻请求会继承可用的系统或 JVM 代理配置。

标准启动流程：

- 1 在“下载中心”选择 Minecraft 版本并创建实例。
- 2 根据需要选择原版或 Forge、Fabric、Quilt、NeoForge 加载器。
- 3 等待下载列表中的任务全部完成。
- 4 在首页选择账号和游戏实例。
- 5 点击“启动游戏”。

首次安装或启动时，如缺少兼容 Java，XHMCL 可自动下载并配置。启动日志保存在对应实例目录的 `logs` 文件夹中。

3.1 快捷启动

首页“快捷启动”会读取当前实例最近使用的世界，并显示已保存的联机服务器。点击世界可以跳过主菜单直接进入存档；该参数由 Minecraft 1.20 及更新版本支持，旧版本会禁用世界直达并显示原因。服务器直达不受该版本限制。

左栏“联机服务器”不是开服中心：它用于保存其他 Minecraft 服务器的名称和地址。可以添加、收藏、删除服务器，并点击“快捷启动”使用当前账号和实例直接连接。开服中心则用于安装和运行本机服务端，两者数据相互独立。

4. 账号管理

4.1 Microsoft 正版账号

- 1 首页点击“当前账号”。
- 2 选择“添加账号”。
- 3 保持“Microsoft 账号”标签选中。
- 4 点击“使用 Microsoft 登录”。
- 5 系统默认浏览器会打开 Microsoft 登录页面。
- 6 在 Microsoft 官方页面完成密码、验证码或安全密钥验证。
- 7 浏览器提示完成后返回 XHMCL。

XHMCL 使用 OAuth 2.0 Authorization Code + PKCE 和 <http://localhost> 回调。密码与验证码只提交给 Microsoft，启动器不接触这些凭据。XHMCL 会依次验证 Xbox 身份、Minecraft Java Edition 所有权和玩家档案。

登录令牌只保存在本机。Windows 使用 DPAPI 加密；Linux 与 macOS 使用权限受限的本机密钥和 AES-GCM 加密。启动游戏前，过期令牌会自动刷新。

如提示“应用尚未获得 Minecraft Services 访问权限”，表示 XHMCL 的 Microsoft Application ID 仍在等待 Mojang/Microsoft 审核，并不代表玩家账号或密码错误。

4.2 离线账号

- 1 进入“添加账号”。
- 2 选择“离线账号”。
- 3 输入 3 至 16 位玩家名称，只能包含英文字母、数字和下划线。
- 4 点击“添加”。

离线账号不验证游戏所有权，只适用于离线游戏或关闭正版验证的服务器。不要使用离线账号冒充他人。

4.3 移除账号

进入“设置 - 玩家资料与皮肤”，选择当前账号后点击“移除账号”。此操作只删除本机保存的账号信息和登录令牌，不会删除 Microsoft 账号。

5. 下载中心与游戏实例

5.1 下载 Minecraft

进入“下载中心”，可以按正式版、快照版和愚人节版本筛选。选择版本后创建实例，再选择加载器类型。XHMCL 会下载并校验客户端、依赖库、资源索引、资源文件和本地库。愚人节筛选只整理 Mojang 官方版本清单中已知的趣味版本，不会从非官方站点下载修改版客户端。

5.2 加载器

- 原版：不安装第三方加载器。
- Forge：适用于大量传统和大型模组。
- Fabric：轻量、更新速度快，常用于性能和客户端模组。
- Quilt：基于 Fabric 生态发展的加载器。
- NeoForge：Forge 生态的新分支，常用于较新的游戏版本。

模组必须同时兼容 Minecraft 版本和加载器。不要将 Fabric 模组安装到 Forge 实例，反之亦然。

5.3 实例管理

“游戏管理”中的每个实例相互隔离。可以复制实例用于测试不同模组组合；删除实例时会先移动到恢复目录。更改实例前建议备份 `saves`、`screenshots` 和重要配置。

6. 下载列表和下载源

所有游戏、Java、服务器核心和资源下载都会显示在左侧“下载列表”。

- 默认并发任务数为 6，可在设置中调整为 1 至 32。
- 大文件支持 HTTP Range 多线程分段下载。
- 服务器不支持分段时会自动回退为单流下载。
- 下载失败或取消后可以点击“重试下载”。
- 自动下载源模式会在镜像和官方源之间进行回退。
- 支持官方源、BMCLAPI 和用户自定义的 BMCLAPI 兼容镜像池。

使用 Clash 时，XHMCL 会读取 JVM/环境代理设置，并在 Windows 上尝试读取系统代理。代理不可用时请检查 Clash 是否正在运行、系统代理是否打开以及规则是否允许访问 Microsoft、Mojang、Modrinth、Fabric、Forge 等服务。

7. Java 环境

进入“设置 - Java 运行环境”可以扫描现有 Java、导入自定义 Java，或下载 Java 8、17、21、25。

常见对应关系：

- 较旧 Minecraft 版本通常使用 Java 8。
- Minecraft 1.18 至部分 1.20.x 版本通常使用 Java 17。
- Minecraft 1.20.5 及更新版本通常使用 Java 21。
- 极新版本是否需要 Java 25，以游戏版本元数据和实际要求为准。

建议保持“自动补全 Java”开启。XHMCL 会按游戏或服务器版本选择兼容的主版本，不会要求用户手动设置系统全局 `JAVA_HOME`。

如果 Java 安装在便携目录，或使用 GraalVM、Dragonwell、Liberica、Semeru、Corretto、Zulu 等发行版，可选择“导入 Java 可执行文件”并指定 `java.exe/java`，也可以选择“导入 Java 主目录”。XHMCL 会执行只读版本检查并显示主版本、供应商和架构。删除自定义路径只会移除启动器记录，不会删除 Java 文件。

8. 资源中心

资源中心支持本地管理和 Modrinth 在线搜索。

8.1 模组、光影和材质包

- 1 先在首页选择目标游戏实例。
- 2 进入“资源中心”，选择模组、光影或材质包。
- 3 搜索项目并查看项目图片与兼容信息。
- 4 点击安装，确认目标实例、Minecraft 版本和加载器。
- 5 XHMCL 会选择兼容版本、下载文件并安装必要依赖。

已安装内容可以启用、禁用、删除和检查更新。资源项目页可跳转 Modrinth，并支持在 MC 百科搜索同名项目。

光影文件安装后仍需要 Iris、OptiFine 或其他兼容的光影加载方案，具体取决于游戏版本和加载器。

8.2 整合包

XHMCL 支持 Modrinth `.mrpack` 整合包。导入时会解析索引、下载客户端文件、校验哈希并应用覆盖目录。导入前请确认磁盘空间充足，且不要关闭启动器。

8.3 Paper 插件

先在“开服中心”创建并选择 Paper 服务器，再进入资源中心的插件分类。插件只应安装到兼容的 Bukkit/Paper 服务器，不能放入客户端 `mods` 目录。

9. 开服中心

开服中心用于管理运行在本机的 Minecraft Java Edition 服务器。

9.1 创建服务器

- 1 点击“创建服务器”。
- 2 输入服务器名称和 Minecraft 版本。
- 3 选择 Vanilla、Paper、Fabric 或自定义核心。
- 4 设置最小/最大内存、端口、最大玩家数和 MOTD。
- 5 选择 Java 自动匹配或指定已发现的 Java。
- 6 阅读并接受 Minecraft EULA 后才能创建和安装。

自定义核心必须来自可信来源。不要运行来源不明的 JAR。

9.2 控制台与进程控制

- 启动：启动服务器进程并显示实时控制台输出。
- 安全停止：向服务器发送 `stop`，等待世界数据保存后退出。
- 重启：安全停止完成后重新启动。
- 强制停止：立即结束服务器及子进程，可能导致未保存世界数据丢失，只能在安全停止无响应时使用。
- 发送命令：可发送 `list`、`say`、`whitelist` 等控制台命令，不需要输入 `/`。

控制台顶部的 CPU 数值是服务器 Java 进程在最近 2 秒采样窗口内的平均占用百分比，并按本机逻辑处理器总数归一化，含平滑处理，因此不会与任务管理器的瞬时尖峰完全相同。它不再显示进程从启动以来累计消耗的 CPU 时间。

9.3 图形化配置

服务器配置编辑器按常规、世界、玩法、性能、网络 and 高级分类编辑 `server.properties`。高级文本模式会直接替换配置文件，保存前会进行校验并创建备份。大多数配置在重启服务器后生效。

如需让公网玩家连接，还需要正确配置路由器端口映射、防火墙规则或可信的内网穿透服务。XHMCL 不会自动开放公网端口。

9.4 玩家列表、头像和皮肤

服务器运行后，开服中心会从控制台加入、离开和 `list` 输出中维护在线玩家列表，并显示玩家名称、头像、皮肤以及账号类型。

- `online-mode=true`：玩家按正版玩家处理，XHMCL 使用 Mojang 官方公开资料接口获取 UUID 和皮肤。
- `online-mode=false`：玩家按离线玩家处理，XHMCL 先检查该服务器 `plugins` 和 `mods` 目录中的常见离线皮肤加载器。
- 检测到皮肤插件：优先读取插件目录中与玩家名匹配的本地 PNG 皮肤缓存。
- 未检测到插件或没有可读取的本地皮肤：显示 XHMCL 内置默认皮肤。

离线玩家分支不会请求 Mojang 玩家资料接口。插件检测只读取当前服务器目录中的文件名和 PNG 缓存，不会执行插件代码，也不会修改插件数据库。

10. 百宝箱

10.1 多线程下载器

输入 HTTP/HTTPS 直链、保存目录和分段数，即可将任务加入下载列表。建议保持默认 6 线程；线程越多不一定越快，部分站点还会限制并发请求。

10.2 内存优化

启动器平时不要求管理员权限。只有执行 Windows 内存优化时才会显示 UAC 提示。该工具尝试压缩普通应用的非活动工作集，不会删除文件，并排除 Minecraft、Java、XHMCL 和关键系统进程。辅助进程会在清理后继续采样 5 秒，以可用内存的最高稳定增量作为本次结果；主界面只有在辅助进程完全结束并读到完整结果后才会提示完成。Windows 自身可能随后重新缓存数据，因此任务管理器的可用内存仍会有小幅波动。优化后首次切回应用可能出现短暂卡顿。

10.3 清理游戏垃圾

垃圾清理会先扫描并显示文件数量和占用空间，只处理已知范围：

- XHMCL 和游戏启动日志。
- Minecraft 游戏日志。
- Minecraft 崩溃报告。
- XHMCL 临时下载文件。

世界、模组、光影、材质包、配置、截图和服务数据不在扫描范围内。确认清理后文件会永久删除，请先核对列表。

11. 外观、语言与路径

在设置中可以：

- 切换简体中文、繁体中文、English、日语、韩语、德语、法语、西班牙语和俄语。
- 选择深色、浅色或跟随系统主题。
- 导入 PNG/JPG/JPEG 自定义壁纸并调整可见度。
- 在可拖调色块中选择饱和度和明度、在彩虹色条中选择色相，也可使用预设颜色或输入 `#RRGGBB`。
- 调整整个启动器窗口的透明度；部分 Linux 桌面环境可能不支持此能力。
- 显示或隐藏首页板块，并使用上下按钮调整板块顺序；可以一键恢复默认布局。
- 修改游戏下载和实例目录。
- 打开 LittleSkin 或自定义皮肤站。
- 为当前账号导入 64x64 或 64x32 PNG 皮肤。

切换游戏路径不会移动或删除旧目录。新路径必须可写，旧实例需要用户自行迁移或切回原路径。

11.1 本地音乐播放器

音乐播放器默认关闭，不会占用左栏位置，也不会后台创建播放任务。进入“设置 - 本地音乐播放器”打开开关后，左栏才会出现“音乐播放器”。

播放器支持添加本机 MP3、WAV、AIFF、AIF 和 AU 文件，并保存本地播放列表。音乐文件不会上传到 XHMCL 或第三方服务。关闭功能会立即停止当前播放；从播放列表移除项目只删除列表记录，不会删除磁盘上的原文件。

12. 常见问题

版本列表一直加载

检查 Clash、系统代理和下载源。切换为“自动回退”后重试。网络失败时，如果存在缓存，XHMCL 会显示最近一次成功获取的版本列表。

下载失败后怎么办

进入“下载列表”，找到失败或取消的任务并点击重试。持续失败时切换下载源，检查代理和剩余磁盘空间。

Microsoft 登录成功但无法获取 Minecraft 账号

如果显示 `Invalid app registration` 或“应用尚未获得 Minecraft Services 访问权限”，说明 XHMCL 的客户端 ID 尚未完成 Mojang/Microsoft 审核。账号密码和浏览器登录本身没有问题，审核通过后使用同一版本重试即可。

提示没有 Minecraft 所有权

确认浏览器登录的是购买 Minecraft Java Edition 的同一个 Microsoft 账号。Xbox Game Pass 权益必须处于有效状态，并确保该账号已创建 Minecraft Java 玩家档案。

游戏无法启动

依次检查：实例是否安装完成、加载器是否完成、Java 主版本是否兼容、最大内存是否小于系统可用内存。随后查看实例 `logs` 下最新的启动日志。

模组安装后崩溃

确认 Minecraft 版本、加载器和模组版本一致，并检查依赖模组。复制实例后逐批禁用模组，可以更安全地定位冲突。

服务器卡住无法关闭

先使用“安全停止”并等待世界保存。如果控制台长时间无响应，再使用“强制停止”。重新启动前备份世界目录并检查服务端日志。

13. 隐私与安全

- XHMCL 不要求用户在启动器界面输入 Microsoft 密码或验证码。
- Microsoft 登录在系统浏览器和 Microsoft 官方页面完成。
- 登录令牌只用于登录 Xbox/Minecraft、验证游戏权益、读取玩家档案和启动游戏。
- 令牌保存在本机并加密；移除账号会删除对应的本机令牌。
- XHMCL 不提供破解正版验证、账号共享或绕过游戏所有权的功能。
- 下载第三方模组、插件、光影、材质包和服务端核心前，应核对作者、许可证和文件来源。

14. 法律与第三方服务

使用 XHMCL 和 Minecraft 前，请阅读并遵守：

- Minecraft EULA: <https://www.minecraft.net/eula>
- Minecraft Usage Guidelines: <https://www.minecraft.net/usage-guidelines>
- Microsoft Services Agreement: <https://www.microsoft.com/servicesagreement>
- Microsoft Privacy Statement: <https://privacy.microsoft.com/privacystatement>
- Modrinth Terms of Use: <https://modrinth.com/legal/terms>

Minecraft 名称、游戏内容及相关商标归其权利人所有。XHMCL Launcher（小慧MC启动器）是独立社区项目，不是官方 Minecraft 产品，也不代表 Mojang Studios 或 Microsoft 的认可、赞助或合作。

15. 获取软件与反馈

项目下载与公开资料：

<https://pan.hui.itxiaohui.top/s/dvCN>

反馈问题时，请提供 XHMCL 版本、操作系统、Minecraft 版本、加载器类型、操作步骤和经过隐私检查的错误日志。不要公开 Microsoft 密码、验证码、访问令牌、刷新令牌或服务器管理密码。

文档版本：1.1 对应 XHMCL Launcher：0.8.4 更新日期：2026-08-25